



Automobil- und Filtervlies

Standard-Programm

Automobilvlies

- ✓ Vliesstoffe zum Schützen, Dämmen, Verstärken oder Filtern im Innen- und Motorraum für die Automobilindustrie.
- ✓ Hergestellt aus PP und PES, bedruckt oder unbedruckt.
- ✓ Hitzebeständig bis ca. 150°C.
- ✓ Barrierebildend gegen chemische Substanzen.
- ✓ Hohe mechanische Festigkeit durch Polymerharze.
- ✓ Lieferbar als hydrophobes oder hydrophiles Spinnvlies.
- ✓ Lieferbar als Rollenware oder konfektioniert als Zuschnitte oder Beutel.

Filtervlies

- ✓ Vliesstoffe zum Luft- und Flüssigkeitsfiltern.
- ✓ Spinnvlies hergestellt aus PP und PES, bedruckt oder unbedruckt.
- ✓ Lieferbar als hydrophobes oder hydrophiles Spinnvlies.
- ✓ Lieferbar als Rollenware oder konfektionierte Zuschnitte.

QUALITÄT	GEWICHT	ROLLENLÄNGEN	ROLLENBREITEN	FARBEN	ROLLENKERN
----------	---------	--------------	---------------	--------	------------

TEXFIL®

Polypropylen Spinnvlies	15-150 g/m ²	100, 250, 500, 1000 m	1600, 3200 mm	auf Wunsch	76, 150 mm
----------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	------------	------------

CARTESS

Polyester Nadelvlies	50-1100 g/m ²	auf Wunsch	500-2000 mm	weiß, beige, grau, schwarz	76 mm
-------------------------	--------------------------	------------	-------------	-------------------------------	-------



INFOS UND ANFRAGEN
unter Telefon
**+49 (0) 21 04
17 11 00**